

TPC-4104N-J1900

工业一体机




支持Intel®赛扬® J1900 处理器

10.4英寸LED背光显示屏


分辨率最高支持1024*768@60Hz

铝合金的机身使其轻薄、坚固稳定、散热效果好

接口展示



产品尺寸



单位: MM

硬件规格

外观	颜色: 工业银 尺寸: 280.0MM(W)*215.0MM(D)*59.5MM(H) 开孔尺寸: 270.0MM(W)*205.0MM(D) 机箱材质: 全框铝合金
CPU	Intel®赛扬® J1900 处理器
BIOS	SPI AMI EFI
内存	1*DDR3 1333MHz, 最高支持8GB(SODIMM)
显示	1*HDMI(最高支持4096*2304@60Hz) 1*VGA(最高支持1920*1080@60Hz) 支持双显
储存	1*标准的2.5寸硬盘位
I/O接口	2*Intel I211AT(10/100/1000Mbps) 1*USB3.0, 3*USB2.0 6*COM(可扩展至6个, 其中COM2支持RS232/422/485) 1*Line-out, 1*Mic-in
扩展	2*Mini-PCIe(PCIe/SATA)
电源输入	DC 12V
LED屏	显示分类: 10.4" TFT LCD(LED背光) 分辨率: 1024*768@60Hz 视角: 85°(左)/85°(右)/85°(上)/85°(下) 亮度: 350cd/m²(高亮可选)
触摸规格	10点电容触摸屏
重量	2.4KG
安装方式	壁挂式、嵌入式
储存温度	-20°C~+85°C
工作温度	0°C~+60°C
相对湿度	0%~85%(无冷凝)
操作系统	Win7/8, Unix, Linux