

工业一体机



12.1英寸LED背光显示屏


分辨率最高支持1024*768@60Hz

铝合金的机身使其轻薄、坚固稳定、散热效果好

◆接口展示



◆ 产品尺寸



单位: MM

◆ 硬件规格

外观	颜色: 工业黑 尺寸: 317.0MM(W)*258.0MM(D)*64.0MM(H) 开孔尺寸: 302.0MM(W)*242.5MM(D) 机箱材质: 全框铝合金
CPU	i3-6157U/i5-6300U/i7-6500U i3-7167U/i5-7200U/i7-7267U
BIOS	AMI BIOS
内存	2*DDR4 2133MHz,最高支持32GB(SODIMM)
显示	支持HDMI+VGA双显
储存	1*SATA3.0 1*M.2 M Key(PCleX4/SATA信号自适应)
I/O接口	2*Realtek RTL8111H/8111G千兆网卡(可选配单网) 2*USB3.0(最多可扩展4个USB3.0, 3个USB2.0) 6*扩展口(可扩展COM、USB等) 1*Line-out, 1*Mic-in
扩展	1*Mini-PCle接口: 支持WIFI/蓝牙/4G
电源输入	DC 12V供电
LED屏	显示分类: 12.1" TFT LCD(LED背光) 分辨率: 1024*768@60Hz 视角: 80°(左)/80°(右)/80°(上)/80°(下) 亮度: 300cd/㎡(高亮可选)
触摸规格	10点电容触摸屏
重量	2.0KG
安装方式	壁挂式、嵌入式
储存温度	−20°C~+75°C
工作温度	0°C~+60°C
相对湿度	0%~95%(无冷凝)
操作系统	Win7/8/10/11, Linux